

Przełącznik rozdzielający RolloTec® DMS; ; Elektronika domowa

Kod produktu: 39647



Dane techniczne:

- Częstotliwość **50 Hz**
- Przewód zerowy wymagany! **TAK**
- Zaciskami śrubowe **TAK**
- Napięcie pracy **230 V~**
- Pobór mocy (pracy) **10 mA**
- Czas pracy ED **100 %**
- Czas przełączania w górę / w dół **0,5 s**
- Wymiary (szer. x wys. x głęb.) **45 x 71 x 42 mm**
- Wysokość montażu od szyny **39 mm**
- Z oddzielnym zasilaniem **TAK**
- Z wejściem centralnym do np. łącznika czasowego RolloTec **TAK**
- 230 V~, 50/60 Hz
- pobór prądu (praca) ok. 10 mA;
- prąd załączania przy $\cos \varnothing 0,6$ max 3 A;
- czas pracy ED 100%
- czas przełączania góra/dół min. 0,5 sek.
- DMS – 2,5 modułowy
- wymiary (dł x wys x gł) 45 x 71 x 42 mm
- wysokość montażu od szyny 38 mm
- Wymagany jest przewód neutralny!
- z oddzielnym zasilaniem sieciowym
- do sterowania 2 silników żaluzji/rolet
- z wejściem centralnym do np. łącznika czasowego RolloTec
- z dodatkowymi wejściami