

Złączka Viking SPRĘŻYNOWA 2 PRZEWODOWA 2,5MM² WkładKA B

Kod produktu: 45049



Dane techniczne:

- Ilość w opakowaniu podzbiorczym / zbiorczym **20**
- Objętość **0,63dm³**
- Korpus izolacyjny: poliamid. Zakres temperatur: od -30°C do 100°C
- Kolor: szary
- Przekrój nominalny: 2,5 mm²
- Przekrój przewodu sztywnego (druetu): 0,25 do 2,5 mm²
- Przekrój przewodu giętkiego(linki): od 0,25 do 2,5 mm²
- Przekrój przewodu giętkiego z zaciskiem tulejkowym: 0,5 do 2,5 mm²

- szerokość: 6 mm
- Sprężyna ze stali nierdzewnej. Montaż bez użycia śrub
- Złączki elektroinstalacyjne służą do wykonywania połączeń elektrycznych i mechanicznych dwóch przewodów miedzianych (drutów i linek) z końcówkami tulejkowymi lub bez
- Przyłączenie, bez użycia narzędzi, przewodów sztywnych lub giętkich z końcówkami kablowymi, dla złączek o szerokości do 6 mm
- Do montażu na wsporniku montażowym symetrycznym TH35 o głębokości 7,5 i 15 mm
- Dwa miejsca mostkowania dla mostków łączeniowych do wykonywania połączeń ekwipotencjalnych
- Złączki standardowe