


Złączka Viking SPRĘŻYNOWA 6MM2 2 PRZEWODOWA SZARA

Kod produktu: 45080



Dane techniczne:

- Ilość w opakowaniu podzbiórczym / zbiorczym **50**
- Objętość **4,45dm³**
- Kolor: Szary
- Przekrój nominalny: 6 mm²
- Przekrój przewodu sztywnego(drutu): 0,5 do 6 mm²
- Przekrój przewodu giętkiego(linki): 0,5 do 6 mm²
- Przekrój przewodu giętkiego z zaciskiem tulejkowym: 0,5 do 6,0 mm²
- Szerokość: 8 mm

- Sprężyna ze stali nierdzewnej. Montaż bez użycia śrub
- Złączki elektroinstalacyjne służą do wykonywania połączeń elektrycznych i mechanicznych dwóch przewodów miedzianych (drutów i linek) z końcówkami tulejkowymi lub bez
- Przyłączenie, bez użycia narzędzi, przewodów sztywnych lub giętkich z końcówkami kablowymi, dla złączek o szerokości do 6 mm
- Do montażu na wsporniku montażowym symetrycznym TH35 o głębokości 7,5 i 15 mm
- Dwa miejsca mostkowania dla mostków łączeniowych do wykonywania połączeń ekwipotencjalnych
- Złączki standardowe