

Transformator Z FILTREM 230/400-24/48 40 VA

Kod produktu: 45102



Dane techniczne:

- Ilość w opakowaniu podzbiorczym / zbiorczym 1
- Objętość **4,16dm³**
- Montaż na płycie montażowej za pomocą śrub
- IP 2X dla transformatorów do 400 VA, IK 04
- Zgodne z normami PN-EN 61558-2-2 i 2-4 lub 2-6, UL506 oraz CSA C22-2-nr 66
- Transformatory spełniają normy dotyczące wyposażenia budynków PN-EN 61131-2, PN-EN 60204-1 PN-EN 60439-1
- Elementy aktywne chronione obudową do 1000 VA
- Z filtrem przeciwzakłóceńowym (z wyjątkiem nr. ref. 0442 16/17/18)
- Transformatory do 250 VA montowane bezpośrednio na wsporniku montażowym TH35

- Dostarczany z zaciskiem ochronnym (do 1000 VA)
- 230 - 400 V $\pm$ 15 V (uzwojenie pierwotne) / 24 - 48 V (uzwojenie wtórne)
- Moc wg PN i CSA: 40 VA
- Moc wg UL UL: 40 VA
- Dopuszczalna chwilowa obciążalność przy $\cos\varphi = 0,5$: 52 VA
- Wyposażone w 2 listwy łączeniowe