

Gniazdo podw.2P+PE z przesł. lazur karm.

Kod produktu: 46183



Dane techniczne:

- Materiał **Ramka** pokrywająca: ABS Pokrywa mechanizmu: ASA + PC
- Kolor pokrywy **Biały**
- Kolor ramki **Terracotta**
- Prąd znamionowy **16 A, 250 V AC, 50/60 Hz**
- Sposób mocowania **Short claws**
- Wysokość **122.9 mm**
- Szerokość **90.21 mm**
- Głębokość **37 mm**
- Standardy **IEC 60884-1VDE 0620-1UNE 20315-1-2BS 1363-1BS 546:1950NFC 61-314NOM-003-SCFI-2000SI 32**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- RoHS **Compliant - since 0610 - Schneider Electric declaration of conformity**
- Waga **0.1281 kg**
- Konfiguracja biegunów wyjściowych **2P + E z przesłonami**
- Standard **FrenchPoland**
- Połączenia - zaciski **Zaciski śrubowe**
- Prezentacja urządzenia **Complete mechanism**
- Ilość modułów **4 modules**
- Maksymalne obciążenie **2000 V**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK01**
- Embedding depth **27 mm**

x