

Ściem. RL z f.łącz.schod. z podś., biały

Kod produktu: 46263



Dane techniczne:

- Kolor pokrywy **Biały**
- Kolor ramki **Biały**
- Sposób mocowania **Pazurki 53...78 mm**
- Wysokość **83 mm**
- Szerokość **83 mm**
- Głębokość **50 mm**
- Głębokość widoczna **7 mm**
- Certyfikacja produktu **FIMKONEMKOSEMKTSEVDE**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Waga **0.111 kg**
- Zastosowanie ściemniacza **Inductive loadOhmic load**
- Rodzaj obciążenia **230 V AC incandescent lamp 40...600 W230 V AC halogen lamp 40...600 W12 V AC halogen lamp with standard mechanical transformer 40...600 W**
- Rodzaj ochrony **Fuse**
- Rodzina produktów **Asfora**
- Rodzaj opakowania **Flow-pack**
- Przełącznik funkcji **2-way**
- Połączenia - zaciski **terminale słupkowe**
- Ilość kabli **3 x 2.5 mm²**
- Sztywność kabla **FlexibleRigid**
- Materiał **ABS**
- Materiał przewodu **Miedź**
- Projekcyjna głębokość **21 mm**
- Prezentacja urządzenia **Kompletny produkt**
- Wykończenie powierzchni **Glossy**
- [Ue] znamionowe napięcie pracy **230 V AC 50 Hz**
- Sygnalizacja lokalna **Locator light**