

STYCZN.2NO 2NZ Biegun D Ac3-25A; 24VDC

Kod produktu: 46451



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Wysokość **91 mm**
- Szerokość **45 mm**
- Głębokość **107 mm**
- Stopień ochrony IP **plyta czołowa IP2x zgodna z IEC 60529**
- Waga **0.585 kg**
- Skrótowa nazwa urządzenia **LC1D**
- Zastosowanie stycznika **Obciążenie rezystancyjne**
- Opis pól **4P**
- Konfiguracja biegunów zasilajnia **2 NO + 2 NC**
- Technologia cewki **Built-in bidirectional peak limiting diode suppressor**
- Częstotliwość obwodu **25...400 Hz**
- Minimalny prąd przełączania **5 mA dla obwodu sygnalizacyjnego**
- Minimalne napięcie przełączania **17 V dla obwodu sygnalizacyjnego**
- Rezystancja izolacji **> 10 MOhm dla obwodu sygnalizacyjnego**
- Działanie ochronne **TH zgodnie z IEC 60068-2-30**
- Stopień zanieczyszczenia **3**
- Odporność ogniowa **850 °C conforming to IEC 60695-2-1**
- Moc rozruchu **W 5.4 W at 20 °C**
- Utrzymane zużycie energii **W 5.4 W at 20 °C**