

Stycznik D 3P Ac3-80A,nz+no,42V 50/60hz

Kod produktu: 46497



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Głębokość **130 mm**
- RoHS **Compliant** - since 0701 - Schneider Electric declaration of conformity
- Waga **1.59 kg**
- Wysokość **127 mm**
- Szerokość **85 mm**
- Stopień ochrony IP **plyta czołowa IP2x** zgodna z IEC 60529
- Skrótowa nazwa urządzenia **LC1D**
- Zastosowanie stycznika **Obciążenie rezystancyjne Sterowanie silnikiem**
- Opis pól **3P**
- Konfiguracja biegunów zasilajnia **3 NO**
- Technologia cewki **Bez wbudowanego modułu supresji**
- Moc rozruchu VA **245 VA** at 20 °C (cos ϕ 0.75) 50 Hz **245 VA** at 20 °C (cos ϕ 0.75) 60 Hz
- Rozpraszanie ciepła **6...10 W** at 50/60 Hz
- Częstotliwość obwodu **25...400 Hz**
- Minimalny prąd przełączania **5 mA** dla obwodu sygnalizacyjnego
- Minimalne napięcie przełączania **17 V** dla obwodu sygnalizacyjnego
- Rezystancja izolacji **> 10 MOhm** dla obwodu sygnalizacyjnego
- Działanie ochronne **TH** zgodnie z IEC 60068-2-30
- Stopień zanieczyszczenia **3**
- Odporność ogniowa **850 °C** conforming to IEC 60695-2-1