

# Stycz.NAW.D 3P Ac3-9A,24V DC(L)

Kod produktu: 46516



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Głębokość **95 mm**
- RoHS **Compliant** - since 0721 - Schneider Electric declaration of conformity
- Waga **1.017 kg**
- Technologia cewki **Built-in bidirectional peak limiting diode suppressor**
- Wysokość **77 mm**
- Szerokość **90 mm**
- Stopień ochrony IP **plyta czołowa IP2x zgodna z IEC 60529**
- Prezentacja urządzenia **Preassembled with reversing power busbar**
- Skrótowa nazwa urządzenia **LC2D**
- Zastosowanie stycznika **Obciążenie rezystancyjne Sterowanie silnikiem**
- Opis pól **3P**
- Konfiguracja biegunów zasilajnia **3 NO**
- Częstotliwość obwodu **25...400 Hz**
- Minimalny prąd przełączania **5 mA dla obwodu sygnalizacyjnego**
- Rezystancja izolacji **> 10 MOhm dla obwodu sygnalizacyjnego**
- Działanie ochronne **TH zgodnie z IEC 60068-2-30**
- Stopień zanieczyszczenia **3**
- Odporność ogniowa **850 °C conforming to IEC 60695-2-1**
- Moc rozruchu **W 2.4 W at 20 °C**
- Utrzymane zużycie energii **W 2.4 W at 20 °C**