

IDK-AC40-300-4

Kod produktu: 46661



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Szerokość **72 mm**
- Waga **0.35 kg**
- [Ue] znamionowe napięcie pracy **400/415 V AC 50/60 Hz**
- Opis pól **4P**
- Czulość-prądowego **300 mA**
- Znaki jakości **VDE**
- Wysokość **81 mm**
- Głębokość **68 mm**
- Głębokość widoczna **14 mm (top or bottom)**
- Standardy **EN 61008-1**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Połączenia - zaciski **Tunnel type terminals upstream 1...25 mm² flexibleTunnel type terminals downstream 1...25 mm² flexibleTunnel type terminals upstream 1...35 mm² rigidTunnel type terminals downstream 1...35 mm² rigid**
- Prąd znamionowy [A] **40 A**
- Tryb montażu **Stały**
- Częstotliwość sieci **50/60 Hz**
- Sygnalizacja lokalna **Without**
- Skrótowa nazwa urządzenia **ID K**
- Stopień zanieczyszczenia **2**
- Pozycja neutralna **Left**

- Prąd załączalny i wyłączalny **Im 500 Aldm 500 A**
- Lokalizacja urządzenia w systemie **Outgoer**
- Kontaktowy wskaźnik położenia **No**
- Wytrzymałość mechaniczna **5000 cycles**
- Trwałość elektryczna **AC-1: 2000 cycles AC 50/60 Hz**
- Moment dokręcania **3.5 N.m (top or bottom)**
- Kompatybilność elektromagnetyczna **8/20 μ s impulse withstand 200 A conforming to IEC 61008-1**

ID K, wyłącznik różnicowoprądowy, 4p, 40A, 300mA, typu AC. Zakres: Acti 9 - typ produktu: zabezpieczenie przed wpływem prądu - liczba biegunów: 4P - położenie neutralne: LEFT - rodzaj sieci: AC - znamionowa zdolność łączeniowa i zwarciova: Idm 500 A, Im 500 A - znamionowy warunkowy prąd zwarciovy: z gL63: Inc 4.5 kA, z K60: Inc 6 kA.

Specjalnie dla Elektryka polskiego seria K60 łączy się każdą dostępną na rynku szyną widelkową.

Najszersza oferta aparatury dla budownictwa na rynku, solidne wykonanie.

Zacisk N w wyłącznikach różnicowoprądowych po lewej stronie – ułatwione oszynowanie.