

Ściemniacz obrot-przyc.40÷1000VA biel p.

Kod produktu: 46713



Dane techniczne:

- Sposób mocowania **wkręty**
- Zastosowanie ściemniacza **Inductive load**Motor**Resistive load**
- Rodzaj obciążenia **230 V AC motor - 60...600 W**Low voltage halogen lamp with ferromagnetic transformer - **40...1000 VA**230 V AC incandescent lamp - 40...1000 W
- Rodzaj ochrony **Current protection**Electronic overvoltage protection
- Ilość kabli **2**
- Prezentacja urządzenia **Z metalową ramką montażową**
- Kontrola ściemniacza **ON/OFF push**
- Maksymalny prąd stały **2.6 A**
- Znacznik **L+N**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Zastosowanie ściemniacza **Inductive load**Resistive load
- Rodzaj obciążenia **Low voltage halogen lamp with ferromagnetic transformer - 40...400 VA**230 V AC incandescent lamp - 40...400 W
- Rodzaj ochrony **Bezpiecznik**
- Typ bezpiecznika **4 Ah (5 x 20 mm) @230 V 50 Hz**
- Połączenia - zaciski **Zaciski śrubowe**
- Ilość kabli **2 rigid:**
- Prezentacja urządzenia **Mechanizm z ramą mocującą + długie pazurki**
- Ilość modułów **2 moduły**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK01**
- Kolor pokrywy **Biały**
- [Ue] znamionowe napięcie pracy **230 V AC, 50 Hz**