

Transform.Uniw. 230(400) / 24V, 63VA

Kod produktu: 46812



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Znacznik **CE**
- Sposób mocowania **By 4 screws, screw(s) Ø = 5.5 mm on vertical panel, operating position: vertical**
By 4 screws, screw(s) Ø = 5.5 mm on horizontal panel, operating position: horizontal
By 4 screws, screw(s) Ø = 5.5 mm on horizontal panel with derating to 90 %
By clips on 35 x 15 mm symmetrical DIN rail
- Certyfikacja produktu **CURusENEC**
- Stopień ochrony IP **IP20 conforming to EN/IEC 60529**
- Waga **1.94 kg**
- Rodzina produktów **Phaseo Universal**
- Połączenia - zaciski **Screw type terminals for output connection, connection capacity: 4 x 4 mm²AWG gauge**
11Screw type terminals for input ground connection, connection capacity: 1 x 4 mm²AWG gauge
11Screw type terminals for input connection, connection capacity: 5 x 4 mm²AWG gauge
11
- Status LED **1 LED orange for input voltage**
- Wilgotność względna **0...95 % during operation**
- Moc znamionowa VA **63 VA**
- Napięcie wejściowe **400 V AC phase to phase, terminal(s): L1-L2**
230 V AC single phase, terminal(s): N-L1
- Napięcie wyjściowe **24/48 V AC**
- Uzwojenie wtórne **Double**
- Pokrywa ochronna **With**
- Zakres napięcia wejściowego **207...253 V**
360...440 V
- Zakres częstotliwości sieci **47...63 Hz**
- Efektywność **83 %**
- Strata mocy w W **12.9 W**
- Klasa izolacji elektrycznej **Class B**