

Styki POMOCNICZE iOF/SD+OF

Kod produktu: 46822



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Wysokość **90 mm**
- Szerokość **9 mm**
- Głębokość **73 mm**
- Głębokość widoczna **10 mm**
- Standardy **EN/IEC 60947-5-1**
- Waga **43 g**
- Rodzina produktów **IC60IIDISW-NAIDPN VigiARARCA**
- Połączenia - zaciski **Screw clamp terminal 1 rigid cable(s) 1...4 mm² maxScrew clamp terminal 1 flexible cable(s) 0.5...2.5 mm² maxScrew clamp terminal 2 flexible cable(s) 1.5 mm² max with cable endScrew clamp terminal 2 rigid cable(s) 2.5 mm² max**
- Tryb montażu **Stały**
- Kompatybilność produktu **Single terminalDouble terminal**
- Sygnalizacja lokalna **Mechanical indicator**
- Skrótowa nazwa urządzenia **iOF/SD+OF**
- Kolor **Biały**
- Uchwyt montażowy **DIN rail**
- Wilgotność względna **95 % at 55 °C**
- Moment dokręcania **1 N.m**
- RoHS EUR status **Compliant**
- [Ui] napięcie znamionowe izolacji **4 kV**
- Układ styków sygnału **2 C/O**