

ITL-16-230...240/110-2

Kod produktu: 46830



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Szerokość **18 mm**
- RoHS **Compliant** - since 1001 - **Schneider Electric declaration of conformity**
- Prąd znamionowy [A] **16 A**
- [Ue] znamionowe napięcie pracy **250 V AC 50/60 Hz**
- Kompatybilność produktu **IATeIATLcIATLc+siETL iTL 16IATL4IATLmIATLsIATLz**
- Opis pól **2P**
- Trwałość elektryczna **AC-22: 100000 cyclesAC-21: 200000 cycles**
- Układ pól **2 NO**
- Wysokość **84 mm**
- Głębokość **60 mm**
- Standardy **EN 60947-1EN 60947-2-2**
- Certyfikacja produktu **CCC****GOST**
- Rodzina produktów **ITL**
- Tryb montażu **Stały**
- Częstotliwość sieci **50/60 Hz**
- Sygnalizacja lokalna **ON/OFF indication**
- Skrótowa nazwa urządzenia **ITL**
- Status handlowy **Commercialised**
- Typ sieci **AC**
- Typ sygnału sterowania **Impulse**
- Częstotliwość przełączania **5 switching operations/minute100 switching operations/day**
- Uchwyt montażowy **DIN rail**
- Znaki jakości **CEBECIMQKEMANFVDE**

- Zastosowanie przekaźnika **Standard**
- Czas trwania impulsu **50 ms...1 s**