

IETL -16-230...240/110

Kod produktu: 46833



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Wysokość **60 mm**
- Szerokość **18 mm**
- Głębokość **84 mm**
- Standardy **EN 60947-1 EN 60947-2**
- Certyfikacja produktu **CCC GOST**
- RoHS **Compliant** - since 0910 - **Schneider Electric declaration of conformity**
- Rodzina produktów **ITL**
- Połączenia - zaciski **Tunnel type terminals**
- Prąd znamionowy [A] **16 A**
- Tryb montażu **Fixed, on right side of TL**
- Częstotliwość sieci **50/60 Hz**
- [Ue] znamionowe napięcie pracy **415 V AC 50/60 Hz**
- Sygnalizacja lokalna **ON/OFF indication**
- Skrócowa nazwa urządzenia **IETL iTL 16**
- Opis pól **2P**
- Status handlowy **Commercialised**
- Kolor **Biały**
- Typ sieci **AC**
- Typ sygnału sterowania **Impulse**
- Częstotliwość przełączania **5 switching operations/minute**
- Uchwyt montażowy **35 mm szyna symetryczna DIN**
- Trwałość elektryczna **AC-22: 100000 cycles AC-21: 200000 cycles**
- Znaki jakości **CEBEC IMQ KEMANFVDE**

- Zastosowanie przekaźnika **Pilot zdalnego sterowania**
- Czas trwania impulsu **50 ms**
- Układ pól **1 C/O + 1 NO**
- Zasilacz rozruchowy **19 VA**