

Vigic120-A300-4

Kod produktu: 46904



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Szerokość **198 mm**
- Waga **0.58 kg**
- Opis pól **4P**
- Wysokość **95 mm**
- Głębokość **73 mm**
- Głębokość widoczna **15 mm**
- Standardy **EN 61009**
- Stopień ochrony **IP IP20**
- RoHS **Compliant** - since 1201 - Schneider Electric declaration of conformity
- Rodzina produktów **C120**
- Połączenia - zaciski **Tunnel type terminals 1...50 mm² rigid Tunnel type terminals 1...35 mm² flexible**
- Prąd znamionowy [A] **125 A**
- Tryb montażu **Clip-on**
- Częstotliwość sieci **50/60 Hz**
- [Ue] znamionowe napięcie pracy **230...415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2**
- Kompatybilność produktu **Single terminal**
- Skrótowa nazwa urządzenia **Vigi C120**
- Stopień zanieczyszczenia **3 conforming to IEC 60947-2**
- Status handlowy **Commercialised**
- Kolor **Biały**
- Typ sieci **AC**
- [Uimp] znamionowe napięcie udarowe **6 kV conforming to IEC 60947-2**
- Uchwyt montażowy **35 mm szyna symetryczna DIN**
- Lokalizacja urządzenia w systemie **Outgoer**
- Wytrzymałość mechaniczna **20000 cycles**
- Moment dokręcania **3.5 N.m**
- [Ui] napięcie znamionowe izolacji **500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-1**
- Czułość prądowa **300 mA**