

Wył. sil.MAGN-TERM.0,63-1,0A

Kod produktu: 47001



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Wysokość **89 mm**
- Głębokość **78.2 mm**
- Certyfikacja produktu **ATEX BVCCCCEBECCSADNVEZUGLGOSTRINASETITSEULLROS**
- Waga **0.26 kg**
- Połączenia - zaciski **Screw clamp terminals 2 cable(s) 1...4 mm² - cable stiffness : flexible - with cable end**
Screw clamp terminals 2 cable(s) 1.5...6 mm² - cable stiffness : flexible - without cable end
Screw clamp terminals 2 cable(s) 1...6 mm² - cable stiffness : solid
- Skrótowa nazwa urządzenia **GV2ME**
- Uchwyt montażowy **Rail**
- Zastosowanie wyłącznika obwodu **Ochrona silnika**
- Magnetic tripping current **13 A**
- Motor power kW **0.55 kW at 690 V AC 50/60 Hz** **0.25 kW at 400/415 V AC 50/60 Hz**
- Thermal protection adjustment range **0.63...1 A**
- Szerokość **45 mm**
- Standardy **EN 60204 IEC 60947-1 IEC 60947-2 IEC 60947-4-1 NF C 63-120 NF C 63-650 NF C 79-130 UL 508 VDE 0113 VDE 0660 CSA C22.2**
- Stopień ochrony IP **IP20** zgodnie z IEC 60529
- RoHS **Compliant - since 0631 - Schneider Electric declaration of conformity**
- Tryb montażu **By clips** **By screws**
- Częstotliwość sieci **50/60 Hz** conforming to IEC 60947-4-1
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK04**
- [Ue] znamionowe napięcie pracy **690 V AC 50/60 Hz** conforming to IEC 60947-2
- Opis pól **3P**
- Działanie ochronne **TH**
- Odporność ogniowa **960 °C** conforming to IEC 60695-2-1
- Typ sieci **AC**
- [Uimp] znamionowe napięcie udarowe **6 kV** conforming to IEC 60947-2
- Wytrzymałość mechaniczna **100000 cycles**
- Trwałość elektryczna **100000 cycles for AC-3 at 440 V**
- Moment dokręcania **1.7 N.m - on screw clamp terminals**
- Technologia wyzwalacza **Termicznie-magnetyczne**
- [Ui] napięcie znamionowe izolacji **690 V AC 50/60 Hz** conforming to IEC 60947-2
- Mounting position **Horizontal** **Vertical**
- Power dissipation per pole **2.5 W**
- Rated duty **Continuous** conforming to IEC 60947-4-1
- Phase failure sensitivity **Yes** conforming to IEC 60947-4-1