

WYŁ. silnikowy 2.2KW

Kod produktu: 47021



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Wysokość **89 mm**
- Głębokość **78.5 mm**
- Certyfikacja produktu **ATEXBVCCCCEBECCSADNVEZUGLGOSTRINASETITSEULLROS**
- Połączenia - zaciski **Screw clamp terminals 2 cable(s) 1...4 mm² - cable stiffness : flexible - with cable end****Screw clamp terminals 2 cable(s) 1.5...6 mm² - cable stiffness : flexible - without cable end****Screw clamp terminals 2 cable(s) 1...6 mm² - cable stiffness : solid**
- Skrócowa nazwa urządzenia **GV2RT**
- Uchwyt montażowy **Rail**
- Zastosowanie wyłącznika obwodu **Motor protection****Transformer protection**
- Magnetic tripping current **138 A**
- Motor power kW **6.3 kW at 690 V AC 50/60 Hz** **transformer protection 5 kW at 690 V AC 50/60 Hz** **transformer protection 4 kW at 690 V AC 50/60 Hz** **transformer protection 4 kW at 500 V AC 50/60 Hz** **transformer protection 4 kW at 440 V AC 50/60 Hz** **transformer protection 2.5 kW at 440 V AC 50/60 Hz** **transformer protection 2.5 kW at 400/415 V AC 50/60 Hz** **transformer protection 2 kW at 230/240 V AC 50/60 Hz** **transformer protection 1.6 kW at 230/240 V AC 50/60 Hz** **motor protection high peak curre**
- Thermal protection adjustment range **4...6.3 A**
- Szerokość **45 mm**
- Standardy **EN 60204****IEC 60947-1****IEC 60947-2****IEC 60947-4-1****NF C 63-120****NF C 63-650****NF C 79-130****UL 508****VDE 0113****VDE 0660****CSA C22.2**
- Stopień ochrony IP **IP20** zgodnie z IEC 60529
- RoHS **Compliant** - since 0631 - Schneider Electric declaration of conformity
- Tryb montażu **By clips****By screws**
- Częstotliwość sieci **50/60 Hz** conforming to IEC 60947-4-1
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK04**
- [Ue] znamionowe napięcie pracy **690 V AC 50/60 Hz** conforming to IEC 60947-2
- Opis pól **3P**
- Działanie ochronne **TH**
- Odporność ogniowa **960 °C** conforming to IEC 60695-2-1
- Typ sieci **AC**
- [Uimp] znamionowe napięcie udarowe **6 kV** conforming to IEC 60947-2
- Wytrzymałość mechaniczna **100000 cycles**
- Trwałość elektryczna **100000 cycles for AC-3 at 440 V**
- Moment dokręcania **1.7 N.m** - on screw clamp terminals
- Technologia wyzwalacza **Termicznie-magnetyczne**
- [Ui] napięcie znamionowe izolacji **690 V AC 50/60 Hz** conforming to IEC 60947-2

- Mounting position **HorizontalVertical**
- Power dissipation per pole **2.5 W**
- Rated duty **Continuous conforming to IEC 60947-4-1**
- Phase failure sensitivity **Yes conforming to IEC 60947-4-1**