

# Wyłącznik silnikowy 3-biegunowy Z-MS-0,40/3

Kod produktu: 58978



## Dane techniczne:

- Stały prąd znamionowy I<sub>n</sub> A **0.4**
  - Zakres regulacji bezzwłoczne uwolnienie zwarcia A **3.1 - 4.8**
  - Zakres ustawienia ochrony przeciążeniowej A **0.25 - 0.4**
  - Moc znamionowa pracy przy AC-3, 400 V kW **0.09**
  - Liczba pól **3**
  - Stopień ochrony (IP) **IP20**
  - Typ połączenia głównego obwodu prądu **Połączenie śrubowe**
  - Technika wyłączania **Magnetyczny**
  - Wrażliwy na zanik fazy **NIE**
  - Ze zintegrowanym przełącznikiem pomocniczym **NIE**
  - Znamionowe napięcie pracy V **400 - 400**
- Pewna ochrona przed przeciążeniem termicznym i zwarcie
  - Prosty i szybki montaż na złączki na szynie standardowej 35 mm

zgodnie z DIN EN 50022;

- Wygodny montaż w małych rozdzielnicach
- Wskaźnik pracy czerwony / zielony
- Główne zastosowanie: ochrona trójfazowych silników AC o mocy do 15 kW (380/400 V) i innych odbiorów do 40 A
- Prąd znam. maks. 40 A
- Obudowa 4 mod. typu Z-MFG, IP54
- Zdalne oraz automatyczne sterowanie możliwe za pomocą Z-FW