

Wyłącznik silnikowy 3-biegunowy Z-MS-2,5/3

Kod produktu: 58987



Dane techniczne:

- Stały prąd znamionowy I_n A **2.5**
 - Zakres regulacji bezzwłoczne uwolnienie zwarcia A **25 - 33**
 - Zakres ustawienia ochrony przeciążeniowej A **1.6 - 2.5**
 - Moc znamionowa pracy przy AC-3, 400 V kW **0.75**
 - Liczba pól **3**
 - Stopień ochrony (IP) **IP20**
 - Typ połączenia głównego obwodu prądu **Połączenie śrubowe**
 - Technika wyłączania **Magnetyczny**
 - Wrażliwy na zanik fazy **NIE**
 - Ze zintegrowanym przełącznikiem pomocniczym **NIE**
 - Znamionowe napięcie pracy V **400 - 400**
- Pewna ochrona przed przeciążeniem termicznym i zwarcie
 - Prosty i szybki montaż na zatrzaski na szynie standardowej 35 mm

zgodnie z DIN EN 50022;

- Wygodny montaż w małych rozdzielnicach
- Wskaźnik pracy czerwony / zielony
- Główne zastosowanie: ochrona trójfazowych silników AC o mocy do 15 kW (380/400 V) i innych odbiorów do 40 A
- Prąd znam. maks. 40 A
- Obudowa 4 mod. typu Z-MFG, IP54
- Zdalne oraz automatyczne sterowanie możliwe za pomocą Z-FW