

# Wyłącznik silnikowy 3-biegunowy Z-MS-4,0/3

Kod produktu: 58990



## Dane techniczne:

- Stały prąd znamionowy **I<sub>n</sub> A 4**
  - Zakres regulacji bezzwłoczne uwolnienie zwarcia **A 40 - 52**
  - Zakres ustawienia ochrony przeciążeniowej **A 2.5 - 4**
  - Moc znamionowa pracy przy AC-3, 400 V **kW 1.5**
  - Liczba pól **3**
  - Stopień ochrony (IP) **IP20**
  - Typ połączenia głównego obwodu prądu **Połączenie śrubowe**
  - Technika wyłączania **Magnetyczny**
  - Wrażliwy na zanik fazy **NIE**
  - Ze zintegrowanym przełącznikiem pomocniczym **NIE**
  - Znamionowe napięcie pracy V **400 - 400**
- Pewna ochrona przed przeciążeniem termicznym i zwarcie
  - Prosty i szybki montaż na złączki na szynie standardowej 35 mm

zgodnie z DIN EN 50022;

- Wygodny montaż w małych rozdzielnicach
- Wskaźnik pracy czerwony / zielony
- Główne zastosowanie: ochrona trójfazowych silników AC o mocy do 15 kW (380/400 V) i innych odbiorów do 40 A
- Prąd znam. maks. 40 A
- Obudowa 4 mod. typu Z-MFG, IP54
- Zdalne oraz automatyczne sterowanie możliwe za pomocą Z-FW