

Wyłącznik mocy 4-bieg. 400A selekt wysuw NZMN3-4-VE400-AVE

Kod produktu: 59199



Dane techniczne:

- Zakres produktów **Wyłącznik**
- Funkcja ochronna **Systemy, kabel, selektywność i ochrona generatora**
- Liczba biegunów **4 pole**
- Rozmiar konstrukcji **NZM3**
- Standardowe wyposażenie **Przylącze śrubowe**
- System zwalniający **Elektroniczny wyzwalacz**
- Typ instalacji **Wysuwne**
- Dostępny wskaźnik wyłączenia **NIE**
- Konstrukcja urządzenia **Built-in device slide-in technique**
- Liczba pól **4**
- Opcjonalny napęd Motor **TAK**
- Pozycja połączenia dla głównego obwodu prądu **połączenie z przodu**
- Przystosowany do montażu na szynie DIN (top hat rail) **NIE**
- Stały prąd znamionowy I_n A **400**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**

- Typ elementu kontrolnego **dźwignia Rocker**
- Typ połączenia głównego obwodu prądu **Przylącze śrubowe**
- Wbudowane zabezpieczenie przeciążeniowe **NIE**
- Wbudowany napęd Motor **NIE**
- Wyzwalacz przeciążeniowy A **400 - 4000**
- Z wyzwalaczem przepięciowym **NIE**
- Zakres regulacji bezzwłoczne uwolnienie zwarcia A **800 - 4400**
- Zakres ustawienia ochrony przeciążeniowej A **200 - 400**
- Znamionowa zdolność wyzwalacza short-circuit Icu at 400 V, 50 Hz kA **50**

Wyłączniki mocy NZMN (Icu = 50 kA)

- Zdolność łączeniowa 50 kA
- Nastawne wyzwalacze przeciążeniowe
- Nastawne bezzwłoczne wyzwalacze zwarcia
- W wersji elektronicznej wyzwalacza VE nastawne zwłoczne wyzwalacze zwarcia
- W wersjach elektronicznych wyzwalaczy VE i AE komunikacja i diagnostyka w standardzie!
- Pełna oferta dostępna w katalogu "Aparatura Przemysłowa"
- Możliwość dobudowy wyzwalacza wzrostowego lub podnapięciowego

