

# Wyłącznik mocy 4-bieg. 320/200A wersja w NZMN3-4-A320/200-AVE

Kod produktu: 59287



## Dane techniczne:

- Funkcja ochronna **System i zabezpieczenia kabla**
- System zwalniający **zwolnienie termomagnetyczne**
- Stały prąd znamionowy I<sub>n</sub> A **320**
- Wyzwalacz przeciążeniowy A **0 - 0**
- Zakres regulacji bezzwłoczne uwolnienie zwarcia A **1920 - 3200**
- Zakres ustawienia ochrony przeciążeniowej A **250 - 320**
- Zakres produktów **Wyłącznik**
- Liczba biegunów **4 pole**
- Rozmiar konstrukcji **NZM3**
- Standardowe wyposażenie **Przylącze śrubowe**
- Typ instalacji **Wysuwne**
- Dostępny wskaźnik wyłączenia **NIE**
- Konstrukcja urządzenia **Built-in device slide-in technique**
- Liczba pól **4**
- Opcjonalny napęd Motor **TAK**

- Pozycja połączenia dla głównego obwodu prądu **połączenie z przodu**
- Przystosowany do montażu na szynie DIN (top hat rail) **NIE**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**
- Typ elementu kontrolnego **dźwignia Rocker**
- Typ połączenia głównego obwodu prądu **Przyłącze śrubowe**
- Wbudowane zabezpieczenie przeciążeniowe **NIE**
- Wbudowany napęd Motor **NIE**
- Z wyzwalaczem przepięciowym **NIE**
- Znamionowa zdolność wyzwalacza short-circuit Icu at 400 V, 50 Hz kA **50**

Zdolność łączeniowa 50 kA

- Nastawne wyzwalacze przeciążeniowe
- Nastawne bezzwłoczne wyzwalacze zwarciov
- W wersji elektronicznej wyzwalacza VE nastawne zwłoczne wyzwalacze zwarciov
- W wersjach elektronicznych wyzwalaczy VE i AE komunikacja i diagnostyka w standardzie!
- Pełna oferta dostępna w katalogu "Aparatura Przemysłowa"
- Możliwość dobudowy wyzwalacza wzrostowego lub podnapięciowego

