

Stycznik mocy 185 A (90kW/400V), Ac3 DILM185A/22(RDC60)

Kod produktu: 59320



Dane techniczne:

- Znamionowe napięcie pracy U_e V AC **1000**
- Technika połączenia **Przylącze śrubowe**
- Podzakres **Urządzenia standardowe powyżej 170 A**
- Może być łączony ze stykiem pomocniczym **DILM1000-XHI...**
- Napięcie uruchamiające **RDC 60: 48 - 60 V DC**
- Główne śrubowe kabla / śruby **M10**
- Moment dokręcania Nm **24**
- Napięcie znamionowe izolacji U_i V AC **1000**
- Ochrona przed bezpośrednim kontaktem, gdy uruchamiany z przodu (EN 50274) **Palec i grzbietem dłoni dowód z zaciskiem całun lub bloku zacisków**
- Zdolności materiałowe (p.f. to IEC/EN 60947) A **2700**
- Zakres produktów **Styczniki**
- Napięcie AC / DC **operacja DC**
- Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia **III/3**
- Napięcie udarowe U_{imp} V AC **8000**
- Standardy **IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA**
- Stopień ochrony **IP00**

- Kontrola śrubowe kabla obwodu / śruby **M3.5**

