

Wyłącznik mocy 4-bieg. 250A selektywny NZMN2-4-VE250

Kod produktu: 59618



Dane techniczne:

- Zakres produktów **Wyłącznik**
- Funkcja ochronna **Systemy, kabel, selektywność i ochrona generatora**
- Liczba biegunów **4 pole**
- Rozmiar konstrukcji **NZM2**
- Standardowe wyposażenie **Przylącze śrubowe**
- System zwalniający **Elektroniczny wyzwalacz**
- Typ instalacji **stały**
- Dostępny wskaźnik wyłączenia **NIE**
- Konstrukcja urządzenia **Wbudowany w urządzenie stałej wbudowanym techniki**
- Liczba pól **4**
- Opcjonalny napęd Motor **TAK**
- Pozycja połączenia dla głównego obwodu prądu **połączenie z przodu**
- Przystosowany do montażu na szynie DIN (top hat rail) **NIE**
- Stały prąd znamionowy I_n A **250**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**

- Typ elementu kontrolnego **dźwignia Rocker**
 - Typ połączenia głównego obwodu prądu **Przylącze śrubowe**
 - Wbudowane zabezpieczenie przeciążeniowe **NIE**
 - Wbudowany napęd Motor **NIE**
 - Wyzwalacz przeciążeniowy A **250 - 2500**
 - Z wyzwalaczem przepięciowym **NIE**
 - Zakres regulacji bezzwłoczne uwolnienie zwarcia A **3000 - 3000**
 - Zakres ustawienia ochrony przeciążeniowej A **125 - 250**
 - Znamionowa zdolność wyzwalacza short-circuit Icu at 400 V, 50 Hz kA **50**
- Zdolność łączeniowa 50 kA
 - Nastawne wyzwalacze przeciążeniowe
 - Nastawne bezzwłoczne wyzwalacze zwarcia
 - W wersji elektronicznej wyzwalacza VE nastawne zwłoczne wyzwalacze zwarcia
 - W wersjach elektronicznych wyzwalaczy VE i AE komunikacja i diagnostyka w standardzie!
 - Pełna oferta dostępna w katalogu "Aparatura Przemysłowa"
 - Możliwość dobudowy wyzwalacza wzrostowego lub podnapięciowego

