Wyłączniki nadprądowy 2-bieg CLS6-B25/2-DP

Kod produktu: 59685



Dane techniczne:

- Charakterystyka wyzwalania **B**
- Znamionowy prąd A **25**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**
- Częstotliwość Hz **50**
- Szerokość liczby odstępów modułowych **2**
- Możliwe dodatkowe wyposażenie **TAK**
- Wbud. głębokość mm **70.5**
- Napięcie znamionowe V **400**
- Jednocześnie przełączania N-neutralny **NIE**
- Kategoria przepięciowa **3**
- Klasa ograniczenia prądu **3**
- Liczba pól (łączna) **2**
- Stopień zanieczyszczenia **2**
- Typ napięcia **AC**
- Znamionowa zdolność wyłączania EN 60898 kA **6**

Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa 6 kA wg IEC/EN 60898-1
• Dopasowane są konturem oraz wyglądem zewnętrznym do wyłączników

info@electric24.pl

różnicowoprądowych serii CFI6, CKN6
• Wysoka selektywność w stosunku do poprzedzającego zabezpieczenia topikowego dzięki niewielkiej energii przepuszczanej
• Zaciski przyłączeniowe windowe: górne i dolne
• Możliwość oszynowania z góry i z dołu
• Możliwość zamocowania styków pomocniczych Z-AHK i Z-NHK z lewej strony
• Możliwość dobudowy z boku wyzwalacza wzrostowego ZP-ASA i wyzwalacza podnapięciowego Z-USA /.
• Spełniają wymagania koordynacji izolacji, odstęp zestyków >= 4 mm, dla pewniejszego elektrycznego rozłączenia
• Podłączenie zasilania dowolne (z góry lub z dołu)
• Maksymalne napięcie stałe do 48 V DC (na bieg.) dla CLS6
• Na wyższe napięcie stałe używać CLS6-DC

info@electric24.pl