Zasilanie 320 mA z dławikiem Urz. moduł. KNX

Kod produktu: 62944



Dane techniczne:

- Kategoria **KNX**

KNX Zasilacz 320 mA ze zintegrowanym dławikiem, KNX REG

Właściwości

- Zasilacz 320 mA wytwarza napięcie systemu KNX. Posiada on zawsze jedno wyjście dławione i jedno niedławione.
- Wyjście niedławione może być używane do zasilania kolejnej linii wzgl. urządzeń funkcyjnych (np. SmartSensor), wymagających napięcia pomocniczego.
- Rozdział obciążenia na wyjścia (dławione wzgl. niedławione) jest dowolny, łączny prąd znamionowy 320 mA nie może być jednak w tym przypadku przekroczony.
- Wyjścia dysponują wspólną ochroną przed przeciążeniem wzgl. zwarciem.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe pierwotne według wyboru:AC 161 V do 264 V, 50/60 Hz według wyboru:DC 176 do 270 V Napięcie znamionowe wtórne:DC 28 do 31 V SELV Prąd znamionowy wtórny:320 mA, odporne na zwarcie Przyłącza KNX:Zacisk przyłączenia i rozgałęzienia Obciążenie:Zaciski śrubowe Wymiary:4 moduły

Wskazówki

- Dopuszczenie VDE według EN 61558-1, EN 61558-2-17
- Przyłączenie odbywa się poprzez przyłącze magistrali KNX wzgl. zaciski rozgałęzienia (szyna danych niekonieczna).
- Zalecenie: ochrona przepięciowa dla urządzeń KNX Gira.
- Przewód odprowadzający przepięcia BUStector BT 24, producent: DEHN + SÖHNE, nr artykułu 925001.

Zakres dostawy

info@electric24.pl

- Zacisk przyłączenia i rozgałęzienia KNX znajduje się w zakresie dostawy.

info@electric24.pl