Zasilanie 640 mA z dwoma dł. Urz. moduł. KNX

Kod produktu: 62945



Dane techniczne:

- Kategoria **KNX**

KNX Zasilacz 640 mA +2 zintegrowane dławiki, KNX REG

Właściwości

- Zasilacz 640 mA wytwarza napięcie systemu KNX i ma zawsze jedno wyjście niedławione i dwa dławione.
- Wyjście niedławione może być używane do zasilania kolejnej linii wzgl. urządzeń funkcyjnych (np. SmartSensor), wymagających napięcia pomocniczego.
- Rozdział obciążenia na wyjścia (dławione wzgl. niedławione) jest dowolny, łączny prąd znamionowy 640 mA nie może być jednak w tym przypadku przekroczony.
- Wyjścia dysponują wspólną ochroną przed przeciążeniem wzgl. zwarciem.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe pierwotne według wyboru:AC 161 V do 264 V, 50/60 Hz według wyboru:DC 176 do 270 V Napięcie znamionowe wtórne:DC 28 do 31 V SELV Prąd znamionowy wtórny:640 mA, odporne na zwarcie Przyłącza KNX:Zacisk przyłączenia i rozgałęzienia Obciążenie:obciążenie za pomocą zacisków śrubowych Wymiary:7 modułów

Wskazówki

- Dopuszczenie VDE według EN 61558-1, EN 61558-2-17
- Przyłączenie odbywa się poprzez przyłącze magistrali KNX wzgl. zaciski rozgałęzienia (szyna danych niekonieczna).
- Zalecenie: ochrona przepięciowa dla urządzeń KNX Gira.
- Przewód odprowadzający przepięcia BUStector BT 24, producent: DEHN + SÖHNE, nr artykułu 925001.

Zakres dostawy

- Zacisk przyłączenia i rozgałęzienia KNX znajduje się w zakresie dostawy.

info@electric24.pl