

# Głośnik do wbud. System Domofon

Kod produktu: 63130



## Dane techniczne:

- Kategoria **TK Sonstiges**

Wbudowywany-Głośnik, Türko

## Właściwości

- Głośniki do wbudowania w skrzynkach pocztowych, obudowach domofonów, panelach dzwonekowych lub płytach czołowych.
- Do istniejących zacisków śrubowych można podłączyć maks. 8 mechanicznych przycisków dzwonekowych.
- Transmisja sygnałów i zasilanie głośnika poprzez zabezpieczony przed zamianą biegunów i odporny na zwarcia dwużyłowy przewód magistralny.
- Kompaktowa budowa.
- Głośnik odporny na warunki pogodowe.
- Wysokiej jakości mikrofon elektretowy.
- Zapytanie prądu przemiennego przyłączy przycisków dzwonekowych dla uniknięcia utleniania styków przycisków.
- Zabezpieczenie zacisków przyłączeniowych przed błędnym podłączeniem.
- Możliwość podłączenia maks. 8 mechanicznych przycisków dzwonekowych.
- Możliwość podłączenia kolorowej kamery bramofonu.
- Funkcja głośnomówiąca (rozmowa sterowana dźwiękiem z tłumieniem echa i hałasów w tle).
- Regulowana głośność mowy.
- Uruchamianie przez jedną osobę dzięki łatwej procedurze uruchamiania.
- Sygnał dźwiękowy potwierdzający uruchomienie przycisku przywoławczego.

## Dane techniczne

Zasilacz: DC 26 V  $\pm$  2 V (przez dwużyłowy przewód magistralny) Przyłącza Dwużyłowy przewód magistralny: 2 x zacisk śrubowy Zasilanie dodatkowe: 2 x zacisk śrubowy mech. przycisk dzwonekowy: 8 x zacisk śrubowy wspólna masa przycisków dzwonekowych: 1 x zacisk śrubowy Przewód łączący: 2 x listwa wtyczkowa Wideo: 1 x listwa wtyczkowa Stopień ochrony: IP44 Temperatura otoczenia: -25 °C do +70 °C

## Wskazówki

- Komponent pozwala na stworzenie systemów domofonii z maksymalnie 140 użytkownikami audio (np. 1 x głośnik do wbudowania, 11 x moduł rozszerzający do głośnika do wbudowania, 136 x unifon natynkowy).
- Do rozszerzenia o kolorową kamerę potrzebny jest sterownik wideo.

**Wymiary w mm**

S 101 W 67 G 27