

# Unifon Słuchawka System 55 biały

Kod produktu: 63181



## Dane techniczne:

- Kategoria **System 55 Wkładki i pokrywy centralne, Stacja główna**

Stacja główna Słuchawka, System 55, Czysta biel

## Właściwości

- Jednolita instalacja domofonii i instalacji elektrycznej w puszcze instalacyjnej.
- Przyjmowanie rozmowy przez podnoszenie słuchawki.
- Duży wybór odmian stylistycznych dzięki dopasowaniu do programów stylistycznych. Zapewnia to jednolity wygląd domofonii i instalacji elektrycznej.
- Magnetyczne zawieszenie słuchawki ze zintegrowanym przełącznikiem widelkowym.
- Transmisja sygnałów i zasilanie komponentów audio i wideo poprzez zabezpieczony przed zamianą biegunów i odporny na zwarcia dwużyłowy przewód magistralny.
- Nasadzany przewód słuchawki upraszcza montaż.
- Modułowa konstrukcja, tym samym łatwa instalacja i proste rozszerzenie o dodatkowe komponenty, jak przyciski przywoławcze unifonów, kolorowy wyświetlacz TFT itd.

Przycisk obsługi unifonu steruje następującymi funkcjami

- Załączanie światła i innych funkcji w połączeniu z wyrobnikiem załączającym lub wyrobnikiem załączającym podtynkowym.
- Połączenie równoległe maksymalnie trzech unifonów.
- Występowanie mechanizmu otwierania drzwi.
- Uruchamianie przez jedną osobę dzięki łatwej procedurze uruchamiania.
- Regulacja głośności dzwonka.
- Rozróżnianie dzwonek pomiędzy wywołaniem do drzwi, wywołaniem z piętra i wywołaniem wewnętrznym.
- Bezpłatna wewnętrzna komunikacja głosowa w kombinacji z przyciskiem przywoławczym unifonów.
- Blokada podsłuchiwania.
- Możliwa integracja z modułowym panelem sterowniczym.
- Możliwa integracja z Profilem 55.

### **Dane techniczne**

Zasilacz:DC 26 V  $\pm$  2 V (przez dwużyłowy przewód magistralny) Przyłącze urządzenia podtynkowego słuchawki  
Przewód łączący:1 x listwa wtyczkowa Przyłącza złącza magistralnego Dwużyłowy przewód magistralny:2 x zacisk śrubowy Przyłącze urządzenia podtynkowego słuchawki Słuchawka:Gniazdo wtyczkowe RJ11 Przyłącza złącza magistralnego Drzwiowy przycisk przywoławczy:2 x zacisk śrubowy Przewód łączący:2 x zacisk śrubowy Wideo:1 x listwa wtyczkowa Temperatura otoczenia:-5 °C do +50 °C