

Przełącznik autom. 2 komfortowy 2,20 m Gira E22 kolor nat. stalowy

Kod produktu: 63652



Dane techniczne:

- Kategoria **E22, Stal nierdzewna**

System 2000 2 do wysokiego montażu , E22, Gira E22, Kolor Stal nierdzewna

Właściwości

- Rozszerzenie obszaru rejestracji w kombinacji z wtórnikiem podtynkowy do czujnika obecności i wyłącznika samoczynnego.
- Pilot zdalnego sterowania do ustawiania różnych funkcji.
- Funkcja przyuczenia do dostosowywania progu natężenia oświetlenia.
- Funkcja ściemniania, ze ściemniaczem podtynkowym.
- Natężenie oświetlenia załączania może być trwale zapisywane za pomocą ściemniacza podtynkowego.
- Praca krótkotrwała, np. do załączania sygnalizatorów akustycznych, z wyłącznikiem podtynkowym.
- Możliwość ściemniania oświetlenia ściemniaczem podtynkowym i podłączonym wtórnikiem podtynkowym lub za pomocą pilota zdalnego sterowania.
- Wskazanie LED.
- Zabezpieczenie przed skradaniem się.
- Symulacja obecności.
- Ograniczenie opóźnienia wyłączenia.
- Funkcja oświetlenia nocnego.
- Wykrywanie ruchu z możliwością przełączania do użycia w obszarze wewnętrznym i zewnętrznym.

Dane techniczne

Wysokość montażu 2,20 m Zasięg ruchu poprzecznego: 12 x 6 m Czulość: 100 do 25 % Wysokość montażu 2,20 m Zasięg bezpośredniego przybliżenia: 8 x 4 m Czas opóźnienia: ok. 10 s do 60 min Wysokość montażu: 1,10 m / 2,20 m Praca krótkotrwała Czas trwania impulsu: ok. 0,3 s Kąt rejestracji: 180° Praca krótkotrwała Przerwa między impulsami: ok. 2,7 s Wartość natężenia oświetlenia możliwość regulacji: ok. 1 do 200 lx stała: Tryb pracy dziennej Czas

zaryglowania:ok. 0,3 do 4 s Temperatura otoczenia:-15 °C do +45 °C

Wskazówki

- Pracuje z urządzeniem podtynkowym Systemu 2000 do ściemniania, załączania lub z wtórnikiem podtynkowym do czujnika obecności i wyłącznika samoczynnego.

Zakres dostawy

- Pilot zdalnego sterowania.