

Mechanizm łącz. pociąganego 2poz., 1-bieg., p/t, 10 AX, AC 250 V, b.śrub.

Kod produktu: 64925



Dane techniczne:

- Stopień ochrony IP **IP20**
- Rodzina produktów **Wkłady Merten**
- Materiał **PlastikowyMetal**
- Prezentacja urządzenia **Wkładka**
- [Ue] znamionowe napięcie pracy **250 V**
- Status sprzedaży **W sprzedaży**
- Typ produktu **Przełącznik przyciskowy kablowy**
- Status Green Premium **Produkt ekologiczny Green Premium**
- Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu **Nie wymaga podejmowania specyficznych działań związanych z odzyskiwaniem surowców**
- Tryb mocowania **Przez wkręty i szczypce**
- Problemy środowiskowe i zdrowie **Bezhalogenowy**
- Profil ekologiczny produktu **Dostępne**
- Okres **18 miesięcy**
- [In] prąd znamionowy **10 A**
- Funkcja łącznika **1-biegunowy 2-żyłowy**
- Montaż urządzeń **Podtynkowy**
- Typ sterowania **Przełącznik kołyskowy**
- Typ styków i kompozycja **1 NO**

Mechanizm łącz. pociąganego 2poz., 1-bieg., p/t, 10 AX, AC 250 V, b.śrub. Mtn3186-0000