

Unica - łącznik krzyżowy z podśw. piaskowy

Kod produktu: 65573



Dane techniczne:

- Prąd znamionowy **10 AX 250 V AC 50/60 Hz**
- Stopień ochrony IP **IP40**
- Połączenia - zaciski **Zaciski bezśrubowe**
- Prezentacja urządzenia **Mechanizm z ramą montażową ze złącz**
- Normy **Dysrektywa EMCEN 60669-1 Dyrektywa niskonapięciowa**
- Temperatura otoczenia dla pracy **25...35 °C**
- Temperatura otoczenia dla przechowywania **0...50 °C**
- Korolowa płyta pokrywy **Kosc słoniowa RAL 9010**
- Wskaźnik świetlny **Neon locator lamp, colour : blue, current consumption : 1 mA, temperature rise : 15 °C**
- Tryb mocowania **Przez słupie szczypce**
- Problemy środowiskowe i zdrowie **Bezhalogenowy**
- Funkcja łącznika **Pośrednie**
- Element wykonawczy **Wahacz**
- Estetyczna nazwa **Unica estetyka w standardzie**
- Liczba modułów **2 moduły**
- Stopień ochrony IK **IK01**
- Charakterystyka środowiskowa **AcetonAlkoholAmoniakWybielaczPłynne mydłoOlejBenzynaOdporny na promieniowanie UV**
- Płyn do czyszczenia okien
- Przekrój poprzeczny przewodu
- Siła dielektryka **> = 2000 V**
- Zastosowanie łącznika **Łącznik**
- Dodatkowa informacja o łączniku **Niebieska lampa neonowa podłączona wewnętrznieZ wewnętrznym przyłączem mocy**
- Odstęp po otwarciu **> 3 mm**

Unica - łącznik krzyżowy z podśw. piaskowy Mgu50.205.25nz