

Unica - łącznik żaluzjowy piaskowy

Kod produktu: 65576



Dane techniczne:

- Prąd znamionowy **10 A 250 V AC 50/60 Hz**
- Stopień ochrony IP **IP40**
- Połączenia - zaciski **Zaciski bezśrubowe**
- Materiał **ASA + PC for mechanism cover** **Zamak for fixing frame**
- Prezentacja urządzenia **Mechanizm**
- Normy **Dysrektywa EMCEN 60669-1** **Dyrektywa niskonapięciowa**
- Temperatura otoczenia dla pracy **25...35 °C**
- Temperatura otoczenia dla przechowywania **0...50 °C**
- Oznaczenie **W dół** **UP**
- Korolowa płyta pokrywy **Kosc sloniowa RAL 9010**
- Tryb mocowania **Przez słupie szczypce**
- Problemy środowiskowe i zdrowie **Bezhalogenowy**
- Funkcja łącznika **1-żyłowy**
- Element wykonawczy **Wahacz**
- Estetyczna nazwa **Unica estetyka w standardzie**
- Liczba modułów **2 moduły**
- Stopień ochrony IK **IK01**
- Charakterystyka środowiskowa **Aceton** **Alkohol** **Amoniak** **Wybielacz** **Płynne mydło** **Olej** **Benzyna** **Odporny na promieniowanie UV** **Płyn do czyszczenia okien**
- Przekrój poprzeczny przewodu
- Siła dielektryka **> = 2000 V**
- Zastosowanie łącznika **Roleta**
- Dodatkowa informacja o łączniku **Mechaniczna i elektryczna blokada między górą/dółem**
- Odstęp po otwarciu **> 3 mm**
- Prąd znamionowy przerywania **2.5 A silnik**

Unica - łącznik żaluzjowy piaskowy Mgu50.208.25z