

Unica - ściemniacz obrot-przyc. 40÷400VA piaskowy

Kod produktu: 65577



Dane techniczne:

- Certyfikacja produktu **CE**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Typ bezpiecznika **4 Ah-5 x 20 mm 230 V 50 Hz**
- Połączenia - zaciski **Przykręcony**
- Prezentacja urządzenia **Mechanizm z ramą montażową ze złączami i długimi pazurkami**
- [Ue] znamionowe napięcie pracy **230 V AC 50 Hz**
- Normy **EN 60669-2-1**
- Temperatura otoczenia dla pracy **5...30 °C**
- Temperatura otoczenia dla przechowywania **-20...60 °C**
- Oznaczenie **L+N**
- Korolowa płyta pokrywki **Kosc słoniowa RAL 9010**
- Aplikacja ściemniacza **Obciążenie indukcyjneObciążenie rezystancyjne**
- Typ obciążenia **230 V AC lampa halogenowa 40...400 W Lampa żarowa 40...400 W Niskonapięciowa lampa halogenowa z transformatorem ferromagnetycznym 40...400 VA**
- Rodzaj zabezpieczenia **Ochrona bezpiecznikowa**
- Tryb mocowania **Długie kły**
- Funkcja łącznika **Z funkcją zał/wył**
- Estetyczna nazwa **Unica estetyka w standardzie**
- Liczba modułów **2 moduły**
- Stopień ochrony IK **IK01**
- Charakterystyka środowiskowa **AcetonAlkoholAmoniakWybielaczPłynne mydłoOlejBenzynaOdporny na promieniowanie UV Płyn do czyszczenia okien**
- Liczba przewodów **2**
- Dodatkowe informacje o ściemniaczu **2-przewodowe łącze**
- Sterowanie ściemniacza **270° nast. obrotu ZAŁ/WYŁ przyciśnięcie**
- Maksymalny prąd ciągły **1.74 A**

Unica - ściemniacz obrot-przyc. 40÷400VA piaskowy Mgu50.511.25z