


AS

Automat schodowy / Time lag switch



AS 1-7M

- ▶ obudowa: tworzywo sztuczne
- ▶ casing: plastic

Kanlux



NEW

AS 1-7M

18730

Un 220-240V~	In 16A	50/60Hz	DIN 35mm	▼ [mm ²] ▲ 1÷2,5	IP 20	House icon	Temperature icon -10÷50	1P	1/-/200	Weight icon [g] 74	CE
------------------------	------------------	---------	----------	---------------------------------	----------	------------	----------------------------	----	---------	-----------------------	----

służy do podtrzymania oświetlenia przez zadany czas / możliwość regulacji czasu w zakresie od 1min do 7min / dokładność nastawy czasu programu 0,5min
brings the lights on for adjustable lag time / time adjustable from 1 minute to 7 minutes / adjustment precision 0,5 minutes

SL

Kontrolka świetlna LED / LED control light



SL-Y YELLOW




SL-GN GREEN



SL-RE RED

- ▶ obudowa: tworzywo sztuczne
- ▶ casing: plastic



Kanlux



NEW

SL-Y YELLOW

03822

żółta / yellow

SL-GN GREEN

03821

zielona / green

SL-RE RED

03820

czerwona / red

Un 230V~	In 13mA	50/60Hz	DIN 35mm	▼ [mm ²] ▲ 1÷6	IP 20	House icon	Temperature icon -5÷40	1P	-/12/120	Weight icon [g] 50	CE
--------------------	-------------------	---------	----------	-------------------------------	----------	------------	---------------------------	----	----------	-----------------------	----

służy do świetlnego sygnalizowania stanu obwodów elektrycznych / zgodność z normami EN60947-1/EN60947-5-1
for light signalling of electrical circuit condition / compliance with EN60947-1/EN60947-5-1 standards