



BIURO BADAWCZE ds. JAKOŚCI STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY

04-703 Warszawa ul. Pożaryskiego 28
tel. (+48 22) 812 69 38 fax: (+48 22) 815-65-80
e-mail: bbj@bbj-sep.com.pl

BBJ-SEP

BBJ-SEP

BBJ-SEP

BBJ-SEP

CERTYFIKAT Nr B/12/ 32 /06

uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa

Nazwa i adres posiadacza
certyfikatu: Z.S.E. „OSPEL” Spółka Akcyjna
Wierbka, ul. Główna 128
42-436 Pilica

Nazwa i adres producenta: Z.S.E. „OSPEL” Spółka Akcyjna
Wierbka, ul. Główna 128
42-436 Pilica

Nazwa wyrobu: Łączniki instalacyjne kołyskowe, naścienne, z zaciskami
gwintowymi, z podświetleniem i bez podświetlenia

Typ (odmiany): seria FALA
(wykaz odmian na odwrocie)

Podstawowe parametry: 16AX lub 10AX; 250V~; IP44

Wyrób spełnia wymagania
bezpieczeństwa zawarte w: PN-EN 60669-1:2002 (EN 60669-1:1999)

Nr sprawozdania: TS-6.8001

Model certyfikacji: MODEL 5 ISO

Prawo do oznaczania w okresie od 2006-01-24 do 2011-01-23
dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry)
jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej.
Prawa i obowiązki obu stron wynikające z niniejszego certyfikatu określa odrębna umowa.

Dyrektor

inż. Piotr Gondek



BBJ-SEP

BBJ-SEP

Warszawa, dnia 2006-01-24

WYKAZ ODMIAN ŁĄCZNIKÓW

- 100 ozn. handl. ŁNH-1H - 16AX, ukł. poł. 1 (ŁNH-1H/p - podzespół);
101 ozn. handl. ŁNH-2H - 16AX, ukł. poł. 5 (ŁNH-2H/p - podzespół);
102 ozn. handl. ŁNH-3H - 16AX, ukł. poł. 6 (ŁNH-3H/p - podzespół);
103 ozn. handl. ŁNH-4H - 16AX, ukł. poł. 7 (ŁNH-4H/p - podzespół);
104 ozn. handl. ŁNH-5H - 10AX, zwierny „światło”, ukł. poł. 1 (ŁNH-5H/p - podzespół);
105 ozn. handl. ŁNH-6H - 10AX, zwierny „dzwonek”, ukł. poł. 1 (ŁNH-6H/p - podzespół);
106 ozn. handl. ŁNH-7H - 10AX, żaluzjowy, ukł. poł. 1+1 (ŁNH-7H/p - podzespół);
107 ozn. handl. ŁNH-1HS - 16AX, z podświetleniem, ukł. poł. 1 (ŁNH-1HS/p - podzespół);
108 ozn. handl. ŁNH-2HS - 16AX, z podświetleniem, ukł. poł. 5 (ŁNH-2HS/p - podzespół);
109 ozn. handl. ŁNH-3HS - 16AX, z podświetleniem, ukł. poł. 6 (ŁNH-3HS/p - podzespół);
110 ozn. handl. ŁNH-4HS - 16AX, z podświetleniem, ukł. poł. 7 (ŁNH-4HS/p - podzespół);
111 ozn. handl. ŁNH-5HS - 10AX, z podświetleniem, zwierny „światło”, ukł. poł. 1, (ŁNH-5HS/p - podzespół);
112 ozn. handl. ŁNH-6HS - 10AX, z podświetleniem, zwierny „dzwonek”, ukł. poł. 1 (ŁNH-6HS/p - podzespół);
113 ozn. handl. ŁNH-7HS - 10AX, z podświetleniem, żaluzjowy, ukł. poł. 1+1 (ŁNH-7HS/p - podzespół);

Informacje dodatkowe:

Miejsce produkcji: Z.S.E. „OSPEL” Spółka Akcyjna
Wierbka, ul. Główna 128
42-436 Pilica

DC 6.15
Rej. S-S-06-07

Rozdzielnik :

1. Z.S.E. „OSPEL” Spółka Akcyjna
Wierbka; ul. Główna 128
42-436 Pilica
2. DC