



# STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI

04-703 Warszawa, ul. M. Pożaryskiego 28  
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80  
e-mail: bbj@bbj-sep.com.pl

BBJ

BBJ

BBJ

BBJ

BBJ

BBJ

BBJ

## CERTYFIKAT Nr B/12/ 262 /08

uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa

Nazwa i adres posiadacza  
certyfikatu: Z.S.E. „OSPEL” Spółka Akcyjna  
Wierbka, ul. Główna 128

42-436 Pilica

Nazwa i adres producenta: Z.S.E. „OSPEL” Spółka Akcyjna

Wierbka, ul. Główna 128

42-436 Pilica

Nazwa wyrobu: Gniazda wtyczkowe stałe, do wbudowania, pojedyncze,  
dwubiegunowe ze stykiem ochronnym lub bez,  
z przesłonami tulejek stykowych lub bez,  
z zaciskami gwintowymi

Typ (odmiany): seria IMPRESJA  
(odmiany wyszczególnione na odwrocie)

Podstawowe parametry: 16 A; 250 V~; IP20; IP44

Wyrób spełnia wymagania  
bezpieczeństwa zawarte w: PN-IEC 60884-1:2006 (IEC 60884-1:2002)  
PN-E-93201:1997

Nr sprawozdania: LO-08.190/III/E; LO-08.190/IV/E

System certyfikacji: SYSTEM 5 ISO

Prawo do oznaczania w okresie od 2008-10-06 do 2013-10-05  
dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry)  
jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej.  
Prawa i obowiązki obu stron wynikające z niniejszego certyfikatu określa odrębna umowa.



AC 012

BBJ

BBJ

BBJ

BBJ

BBJ

BBJ

BBJ



Dyrektor

Janusz Okólski

Warszawa, dnia 2008-10-06

## WYKAZ GNIAZD, SERIA IMPRESJA

Typ	Odmiana	Nazwa wyrobu
1013	GP-1Y	2P
1013	GP-1Y/m	2P, bez ramki
1013	GP-1YP	2P, z przesłonami
1013	GP-1YP/m	2P, z przesłonami, bez ramki
1014	GP-1YZ	2P+ $\frac{1}{2}$
1014	GP-1YZ/m	2P+ $\frac{1}{2}$ , bez ramki
1014	GP-1YZP	2P+ $\frac{1}{2}$ , z przesłonami
1014	GP-1YZP/m	2P+ $\frac{1}{2}$ , z przesłonami, bez ramki
1015	GP-1YZD	2P+ $\frac{1}{2}$ , DATA
1015	GP-1YZD/m	2P+ $\frac{1}{2}$ , DATA, bez ramki
1015	GP-1YZDP	2P+ $\frac{1}{2}$ , DATA, z przesłonami
1015	GP-1YZDP/m	2P+ $\frac{1}{2}$ , DATA, z przesłonami, bez ramki
1016	GP-1YZK	2P+ $\frac{1}{2}$ , DATA, z kluczem
1016	GP-1YZK/m	2P+ $\frac{1}{2}$ , DATA, z kluczem, bez ramki
1018	GPH-1YZ	2P+ $\frac{1}{2}$ , IP44
1018	GPH-1YZ/m	2P+ $\frac{1}{2}$ , bez ramki, IP44
1018	GPH-1YZP	2P+ $\frac{1}{2}$ , z przesłonami, IP44
1018	GPH-1YZP/m	2P+ $\frac{1}{2}$ , z przesłonami, bez ramki, IP44

## Ramki:

1046	R-1Y	Ramka pojedyncza
1047	R-2Y	Ramka podwójna
1048	R-3Y	Ramka potrójna
1049	R-4Y	Ramka czterokrotna
1050	R-5Y	Ramka pięciokrotna

Informacje dodatkowe:

Miejsce produkcji: Z.S.E. „OSPEL” Spółka Akcyjna  
Wierbka, ul. Główna 128  
42-436 Pilica

CW-TS 08.137  
Rej. S-S-08-102/A

Rozdzielnik:

- Z.S.E. „OSPEL” Spółka Akcyjna  
Wierbka, ul. Główna 128  
42-436 Pilica
- CW