


APO TM

Zestaw trzech gniazd zdalnie sterowanych / Set of three remote-controlled sockets



APO TM-3

- ▶ obudowa: tworzywo sztuczne
- ▶ casing: plastic


Kanlux		
APO TM-3	07980	biały / white

220-240V~	50/60 Hz	In 10A	 max 2300		IP 20			 1/8/32	 438 [g]	CE
-----------	----------	-----------	--------------	--	----------	--	--	------------	-------------	----

w komplecie: 3 gniazda, pilot, bateria / przy obciążeniu impedancyjnym maksymalne obciążenie wynosi 1150W / gniazdką instalować można obok siebie w odległości nie mniejszej niż 0,5m / dioda sygnalizuje pracę gniazdzka elektrycznego / zasięg działania pilota wynosi 25m (do 50m w otwartej przestrzeni)
 the set includes: 3 sockets, remote control, battery / with inductive load, the maximum load is 1150W / sockets can be installed next to each other with no less than 0,5m spacing between / control light indicates electric socket in use / remote control operation range is 25m (up to 50m in open space)

CYBER TM

Elektroniczny programator czasowy / Digital plug-in time switch



CYBER TM-6

- ▶ obudowa: tworzywo sztuczne
- ▶ casing: plastic

Kanlux		
CYBER TM-6	01016	biały / white

230-240V~	In 16(2)A	 max 3600	IP 20			 1/12/48	 168 [g]
-----------	--------------	--------------	----------	--	--	-------------	-------------

wyposażony w układ podtrzymujący pamięć / możliwość zaprogramowania max 8 włączeń/wyłączeń / programator pracuje w trybach dobowym i tygodniowym
 equipped with memory backup circuit / possibility of programming max 8 switch-on/off / twenty four hours-mode and weekly mode operation programmers