


**EB230**

Dzwonek elektryczny / Electric ringer (bell)



EB230 230V

- ▶ obudowa: tworzywo sztuczne
- ▶ casing: plastic



**Kanlux**



EB230 230V

03805

Un 230V~	In 30mA	50Hz	DIN 35mm	1÷2,5 [mm <sup>2</sup> ]	IP 20	House icon	Temperature icon -5÷40 [°C]	1P	12/120	70 [g]	CE
-------------	------------	------	----------	--------------------------	-------	------------	--------------------------------	----	--------	--------	----

służy do sygnalizacji dźwiękowej, bez konieczności użycia transformatora dzwonekowego / zgodność z normami EN60947-1/EN60947-5-1 / maksymalna moc wynosząca 6VA  
for sound signalling with no need to use a ringer transformer / compliance with EN60947-1/EN60947-5-1 standards / maximum power of 6VA


**BT-8**

Transformator dzwonekowy / Ringer transformer



BT-8 8/12/24V

- ▶ obudowa: tworzywo sztuczne
- ▶ casing: plastic



**Kanlux**



Un

BT-8 8/12/24V

03806

PRI: 230V~, SEC: 8,12,24V~

In 35mA	50Hz	DIN 35mm	1÷4 [mm <sup>2</sup> ]	IP 20	House icon	Temperature icon -5÷40 [°C]	2P	1/-/40	360 [g]	CE
------------	------	----------	------------------------	-------	------------	--------------------------------	----	--------	---------	----

służy do zasilania obwodów dzwonekowych napięciem 8, 12 lub 24V~ / zgodność z normą EN61558 / znamionowa moc obciążeniowa wynosząca SEC 8VA / bez zabezpieczenia zwarciego  
to power 8, 12 or 24V~ ringer circuits / compliance with EN61558 standard / rated SEC load power is 8VA / no electrical safety fuse